



KOMO[®]

productcertificaat



Nummer	K49614/04	Vervangt	K49614/03
Uitgegeven	2014-12-15	Uitgegeven	2013-06-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 6

Profielen van PVC-U voorzien van folie

Schüco International KG

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0702 "Profielen van ongeplasticiseerd PVC voor het construeren van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren" d.d. 1 juni 2007, inclusief wijzigingsblad d.d. 16 november 2011 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde PVC-U Profielen bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de PVC-U Profielen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Schüco International KG
Selauerstr. 155
06667 Weißenfels/Borau
Duitsland
Tel. 0049 3443 3420
Fax 0049 3443 342 1842

Productielocatie
Schüco PWS GmbH & Co. KG
Selauerstr. 155a
06667 Weißenfels/Borau
Duitsland

Nederlandse vertegenwoordiging
Schüco Nederland B.V.
Postbus 1076
3640 BB MIJDRECHT
Nederland
Tel. 0297 233670
Fax. 0297 250162



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Profielen van PVC-U voorzien van folie

PRODUCTSPECIFICATIE

Technische specificatie van het product

Algemeen

Profielen conform beoordelingsrichtlijn 0702 "Profielen van ongeplasteerd PVC", waarvan NEN-EN 12608 en de NEN 7034-2 "Profielen van ongeplasteerd PVC voor het construeren van gevelelementen kozijnen, ramen en deuren" onderdeel uitmaken.

Typen

Onderscheiden worden de in tabel 2 aangegeven profielen, geproduceerd in Weissenfels en Haan, Duitsland. Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608 met betrekking tot de wanddikte tenzij anders aangegeven.

Kleur van de profielen

Met folie gecacheerde profielen in de kleuren zoals vermeld in tabel 1. De foliëring vindt plaats op de productielocatie Weissenfels

Merken

De profielen van ongeplasteerd PVC dienen gemarkeerd te worden overeenkomstig EN 12608 en met KOMO (naam of beeldmerk) inclusief het bijbehorende KOMO productcertificaatnummer van het desbetreffende profiel en toplaag.

Toelichting:

In het geval van foliecachering, coating en coextrusie dient gemarkeerd te worden overeenkomstig de eisen zoals beschreven, met als uitzondering dat er niet gerefereerd hoeft te worden aan EN 12608.

Plaats van het merk:

- hoofdprofielen door indrukking of opdruk met onuitwisbare inkt op tenminste elke 2 meter profiellengte;
- hulpprofielen door een label op elke verpakkingseenheid, òf door indrukking op tenminste elke 2 meter profiellengte.

Overige verplichte aanduidingen:

- naam of handelsmerk van de producent Schüco;
- productiecode.

Tabel 1a: kleuren ongeplasteerd PVC

Kleur			
Schüco wit	Schüco crème	Schüco caramel	Schüco bruin

Tabel 1b: Kleuren folie toplaag type Renolit

Kleur-code	Kleur	Kleur-code	Kleur	Kleur-code	Kleur
9.0049 195	Canadian	9.0049 197	Montana	9.0049 233	Siena rosso
9.0049 158	Golden oak	9.0049 186	Piedmont	9.0049 240	Winchester XA
9.0049 198	Indian	9.0049 237	Siena noce		

Tabel 1c: Kleuren folie toplaag type Hornschuch

Kleurcode	Kleur	Kleurcode	Kleur	Kleurcode	Kleur
F 436-1001	Aluminium gebürstet	F456- 5056	Hellelfenbein	F436- 6023	Schwarzgrau matt
F 436- 5003	Anthrazitgrau	F 436- 1002	Metallic silber	F436- 6039	Selicia matt
F 436- 7003	Anthrazitgrau glatt	F436- 1005	Metbrush Quarzgrau	F456- 5053	Reinweiss
F 436- 3078	Asteiche	F436- 2048	Nussbaum	F 436 5021	Tannengrün / dunkelgrün
F456- 5054	Cremeweiss	F436- 5043	Samtgrau		

Profielen van PVC-U voorzien van folie

Tabel 1d: Kleuren folie toplaag type Renolit

Kleurcode	Kleur	Kleurcode	Kleur	Kleurcode	Kleur
7038.05	Achatgrau (glatt)	9.3167 011	Eiche natur	9.1293 002	Quarzgrau Platin
7012.05	Basaltgrau (glatt)	9.3149 088	Eiche rustikal	02.12.91.000014	Reinweiss
9.3069041	Bergkiefer	1087 05	Gelb	3081.05	Rot
9.3202 001	Black Cherry	02.12.11.000028	Hellelfenbein	3003 05	Rubinrot
8518.05	Braun (Schwarzbraun)	6110 05	Hellgrün	9.2065 021	Sapeli
5007.05	Brillantblau	3054 05	Hellrot	7015 05	Schiefergrau (glatt)
02.12.11.000011	Cremeweiß	7251.05	Lichtgrau(glatt)	8875 05	Schokobraun
9.3152.009	Douglasia	9.3162 002	Macore	7021.05	Schwarzgrau
9.3167 004	Eiche dunkel	9.2097.013	Mahagoni	7004.05	Signalgrau (glatt)
9.2140 006	Eiche Dunkel Sonderfarbe	8099 05	Maron	7155.05	Silbergrau (glatt)
9.2140 005	Eiche grau	9.2052 089	Mooreiche	5150.05	Stahlblau (glatt)
9.3167 002	Eiche hell	6005.05	Moosgrün	3005.05	Weinrot
9.2052 090	Eiche mittel	9.1192.001	Oregon 4		
9.3156 003	Eiche mittel dunkel	7039.05	Quarzgrau (glatt)		

Profielen van PVC-U voorzien van folie

Tabel 2: Systeem Schüco-Corona CT70-AS

artikel nr.	omschrijving	afmetingen mm ¹		laseigenschappen ²	
		D	W	Fmin N	Li mm
8504	Flügelrahmen 82/73 +1K	82,0	73,0	2999	207
8509	Flügelrahmen 70/103	70,0	103,0	7380	175
8514	Flügelprosse 82/91	82,0	91,0	5020	192
8515	T-Profil 70/147	70,0	147,0	16.940	136
8518	Stulpprofil 53	92,2	53,0	-	-
8520	Flügelprosse 70/70	70,0	70,0	2370	213
8562	Flügelrahmen 70/83 +1K	70,0	83,0	4160	195
8563	Flügelrahmen 70/103	70,0	103,0	7500	174
8570	Blendrahmen 70/100 +1K	70,0	100,0	9000	173
8574	Stulpprofil 70	75,0	70,0	-	-
8575	Flügelrahmen 78/83	78,0	83,0	4660	197
8584	T-Profil 70/91	70,0	91,0	5010	192
8691	Mit geschlossen Dichtung Beschlagnut				
8587	Stulp-flügelrahmen 70/53	70,0	53,0	1580	218
8594	Sprossenprofil 70/91	70,0	91,0	4880	192
8596	Blendrahmen 70/68 5K +1K	70,0	68,0	3360	202
8687	Mit geschlossen Beschlagnut				
8620	Flügelrahmen 78/103 4K	78,0	103,0	8040	177
8621	Flügelrahmen 82/103 4K	82,0	103,0	7580	176
8636	Stulpprofil 70	75,0	70,0	-	-
8687	Blendrahmen 70/68 5K	70,0	68,0	3360	202
8689	Flügelrahmen 82/83 5K +1K	82,0	83,0	4270	196
8693	T-Profil 70/110 3K	110	70,0	7570	173
8698	Stulpprofil 34	28,4	34,0	-	-
8819	Blendrahmen 70/88 5K	70,0	88,0	6450	182
8848	T-Profil 70/110 3K	70,0	110,0	8350	173
8692	Mit geschlossen Beschlagnut				
8849	T-Profil 70/110 4K	70,0	110,0	8440	173
8693	Mit geschlossen Beschlagnut				
8852	Blendrahmen 70/78 5K +1K	70,0	78,0	4760	192
8688	Mit geschlossen Beschlagnut				
9014	Block-Blendrahmen 112/68 3K	112,0	68,0	3390	200
9015	Block-Blendrahmen 112/68 3K mit Außenanschlag	112,0	68,0	4830	195
9016	T-Profil 112/91 3K	112,0	91,0	5140	192
9017	Adapter-/ Wechselprofil 84/57	84,0	57,0	-	-
9018	Block Blendrahmen 112/68 3K Außenöffnend	112,0	68,0	4230	200
9038	Block Blendrahmen 112/68 3K ...	112,0	68,0	2860	200
9039/ 9076	Z-Profil 70/91 4K	70,0	91,0	4870	192
9041	Wechselprofil 112/91 3K	112,0	91,0	3390	192
9053	Flügelrahmen 70/71	70,0	71,0	2660	208

¹⁾ Uitgaande van een breukspanning (druk-buigproef) $\sigma_c=35$ N/mm² en een draaipuntafstand a = 400 mm.

²⁾ Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608 met betrekking tot de wanddikte tenzij anders aangegeven.

Profielen van PVC-U voorzien van folie

Tabel 2: vervolg

artikel nr.	omschrijving	afmetingen mm ¹		laseigenschappen ²	
		D	W	Fmin N	Li mm
9108	Flügelrahmen 70/120 3K	70,0	120,0	11100	156
9109	Flügelrahmen 70/120 3K	70,0	120,0	11110	156
9220	Stulp-flügelrahmen 78/51 4K	78,0	51,0	1570	209
9315	HVL Blendrahme	88,0	112,0	4420	193
9316	HVL Blendrahme	68,0	112,0	4420	193

Tabel 3: Hulprofielen en overige profielen; systeem Schüco-Corona CT70-AS

artikelnr.	Omschrijving
8302	Glasleiste 11.5 m.D
8303	Glasleiste 13.5 m.D
8304	Glasleiste 15.5 m.D
8309	Glasleiste 31,5 m.D.
8322	Stil-Glasleiste 13.5 m.D
8323	Stil-Glasleiste 15,5
8359	Glasleiste 22 mm
8360	Glasleiste 34 mm
8371	Glasleiste 11 mm
8383	Glasleiste 22 m.D.
8384	Glasleiste 34 m.D.
8386	Glasleiste 38 m.D.
8394	Glasleiste 22 m.D.
8414	Schlagleiste 50
8521	Glasleiste 22 m.D.
8522	Glasleiste 20 mm
8523	Glasleiste 18 mm
8524	Glasleiste 15 mm
8525	Glasleiste 30 mm
8526	Glasleiste 32 mm
8527	Glasleiste 27 mm
8528	Glasleiste 34 m.D.
8758	Glasleiste 34 m. D.
9023	Glasleiste 20 mm
9024	Glasleiste 18 mm
9025	Glasleiste 15 mm
9013	Glasleiste 26 mm
9110	Glasleiste 18 mm
9120	Glasleiste 7 mm
9130	Glasleiste 9 mm

Tabel 4: profielen: systeem Schuco Corona AS 60

artikel nr.	omschrijving	afmetingen mm ¹		laseigenschappen ²	
		D	W	Fmin N	Li mm
8205	Blendrahmen 60/78 3K	78	60	4570	195

Tabel 5: profielen: systeem Schuco Corona AS-accent

artikel nr.	omschrijving	afmetingen mm ¹		laseigenschappen ²	
		D	W	Fmin N	Li mm
8404	FB-Anschlussprofil	55,0	45,7		

¹⁾ Uitgaande van een breukspanning (druk-buigproef) $\sigma_c=35$ N/mm² en een draaipuntafstand a=400 mm.

²⁾ Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608 met betrekking tot de wanddikte tenzij anders aangegeven.

Profielen van PVC-U voorzien van folie

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Schüco International KG
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 12608

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL